

# Спецификация

- 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)
- 36 ИК-диодов (до 40м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP67
- PoE



## Технические характеристики

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Модель</b>                     | <b>EL IB2.1(2.8)AP_V.3</b>  |
| <b>Чувствительный элемент</b>     | 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)   |
| <b>Объектив</b>                   | 2.8мм фиксированный   |
| <b>Чувствительность</b>           | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК  |
| <b>Количество пикселей</b>        | 1920x1080   |
| <b>Скорость затвора</b>           | Авто, 1/50-1/10,000 сек   |
| <b>Автодиафрагма</b>              | Нет   |
| <b>Режим день/ночь</b>            | Есть, встроенный ИК-фильтр  |
| <b>Форматы сжатия</b>             | H.265/H.264   |
| <b>Скорость отображения</b>       | Основной поток: 1920x1080/1280x720@25к/с<br>Дополнительный поток: 640x480/352x288@25к/с             |
| <b>Потоковое видео</b>            | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                               |
| <b>Скорость передачи</b>          | 32К~8.0 Мбит  |
| <b>Видео выход</b>                | Нет   |
| <b>Настройки изображения</b>      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR, Коридорный режим |
| <b>Аудио сжатие</b>               | G711A   |
| <b>Поддержка звука</b>            | Да, аудио вход RCA  |
| <b>Безопасность</b>               | Защита по паролю  |
| <b>Сетевой протокол</b>           | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP  |
| <b>Интерфейс приложений</b>       | Onvif 2.4   |
| <b>Интеллектуальные функции</b>   | Детектор движения   |
| <b>Сигнал на тревожном выходе</b> | Нет   |
| <b>Фиксация событий</b>           | Снимок экрана, Отправка на E-mail   |
| <b>Конфигурация</b>               | Web интерфейс, CMS  |
| <b>Браузер</b>                    | Microsoft Internet Explorer IE 6-10   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Облачный сервис P2P          | www.topsccloud.net   |
| Мобильное приложение         | XVRView  |
| Встроенное устройство записи | Нет  |
| Разъемы ввода / вывода       | RJ45, разъем питания, аудиовход RCA                                    |
| Питание через Ethernet       | PoE IEEE 802.3af 6Вт   |
| ИК-подсветка                 | 36 ИК-диодов, дальность до 40м   |
| Корпус, класс защиты         | Металл (Алюминий), Антивандальный.Кронштейн со скрытой проводкой, IP67 |
| Рабочая температура          | От -45 <sup>0</sup> С до +50 <sup>0</sup> С                            |
| Питание                      | DC12В(500мА), PoE max 6Вт  |
| Размеры<br>Масса             | 193x62 мм, 350 гр.   |