

## Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 5М-N\* AHD/TVI/CVI/XVI @ 192к/с
- 4М-N\* AHD/TVI/CVI/XVI @ 256к/с
- 1080N\* AHD/TVI/CVI/XVI @ 512к/с
- Двойной поток данных
- 32 видеовхода, 15 аудиовходов
- Поддержка 3G, WiFi, iCloud



## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>AHDR-2324N_H.265</b>
<b>Количество видеовходов</b>	32 BNC
<b>Количество аудиовходов/выходов</b>	15/1 RCA
<b>Операционная система</b>	Embedded Linux
<b>Формат сжатия</b>	H.265/H.264
<b>Режим работы</b>	DVR/HVR/NVR
<b>Скорость записи</b>	5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ 192к/с (6к/с на канал) 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ 256к/с (8к/с на канал) AHD/TVI/CVI/XVI 1080N(960x1080)/ 720P(1280x720)/ CVBS 960H (960x576)@512к/с(16к/с на канал)
<b>Скорость воспроизведения</b>	5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ 48к/с 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ 64к/с AHD/TVI/CVI/XVI 1080N(960x1080)/ 720P(1280x720)/ CVBS 960H (960x576)@256к/с
<b>Видеовыходы</b>	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
<b>Пентаплекс</b>	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
<b>USB 2.0</b>	3
<b>PTZ управление</b>	RS-485
<b>Тревожные входы/выходы</b>	16/4

<b>Аналоговый режим + гибридный</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 камеры 5М-Н АHD/TVI/CVI/XVI</li> <li>• 32 камеры 4М-Н АHD/TVI/CVI/XVI (16 камер могут быть заменены на IP макс.1080P, т.е. 31 аналог. +1 IP/ 30а.+2IP/29а.+3IP и т.д.)</li> <li>• 32 камеры АHD/TVI/CVI/XVI 1080N/720P/ CVBS 960H (16 камер могут быть заменены на IP макс.960P, т.е. 31 аналог. +1 IP/ 30а.+2IP/29а.+3IP и т.д.)</li> </ul>
<b>Гибридный режим работы (HVR)</b>	• 8 кам. АHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960H@400к/с +8 IP кам. 960P@400 к/с
<b>Сетевой режим (NVR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 кам. IP (1080P)@800к/с</li> <li>• 16 кам. IP 3МП@400к/с</li> <li>• 8 кам. IP 5МП@200к/с</li> </ul>
<b>Запись</b>	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению
<b>Поиск</b>	По времени/ По тревоге/ По движению
<b>Двухсторонняя аудиосвязь</b>	Есть
<b>Детектор движения</b>	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
<b>Сеть</b>	RJ-45 (10M/100M/1000M)
<b>ПО CMS</b>	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
<b>Передача видео по RTSP</b>	Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала)
<b>WEB интерфейс</b>	Просмотр и управление:Microsoft Internet Explorer 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
<b>Мобильный мониторинг</b>	iPhone, iPad, Android
<b>Облачная технология iCloud</b>	www.xmeye.net
<b>Архивация</b>	USB/WEB/CMS
<b>Количество жестких дисков</b>	4 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 4 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 32Тб (не в комплекте)
<b>Управление</b>	Мышь USB, пульт, по сети
<b>Поддержка 3G модема/ Wi-Fi</b>	Есть/ Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
<b>Уведомления по e-mail</b>	Есть
<b>Питание</b>	12 V DC/6A (адаптер в комплекте)
<b>Рабочие условия</b>	0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90%

<b>Размер/ Масса</b>	430x390x65mm/ 4200 гр.
----------------------	------------------------

\***4M-N** - подключение камер 4МП АHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280\*1440

\***5M-N** - подключение камер 5МП АHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280\*1920

\***1080N** - подключение камер 1080P с возможностью записи и отображения с разрешением 960\*1080